

## ENDUIT DE FASSADE

Enduit de lissage en poudre a base de liant hydrique et vinylique pour travaux d'intérieur

Enduit de lissage se caractérise par une grande facilité d'applications

Excellente adhérence

Ponçage sans encrassement du papier de verre et sans rayures

Recouvrable par tout type de peinture

En intérieur exclusivement, pour lissage et rebouchage des petites fissures

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Séchage

**24 heures /mm d'épaisseur**

**Extrait sec en poids : 100%**

**Présentation :** Poudre blanche

**Aspect :** Mat

**Rendement :** Environ 1,2 kg de poudre / M2. mm d'épaisseur

**Conversation :** en emballage d'origine à l'abri de l'humidité

**Teinte :** blanc

**Conditionnement :** 25 kg

**Fonds :** propres , sains et secs conformément aux prescriptions du DTT 59.1

**Matériel :** couteau à enduire ou taloche

### PREPARATION DE SURFACE

#### Produit extérieur en enduit ciment ou béton

-Brossage et époussetage des supports , afin d'enlever toutes les partie non adhérentes

-Application d'une à deux couches d'enduits , TX200 de PRODEC

-Application d'une couche d'impression fixatrice de fonds de type POLYFIX (diluée de 10 à %15 au white spirite) de PRODEC

## **STOCKAGE**

Le produit peut être stocké jusqu'à six mois dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.