

EXTRA POUDRE

Enduit très fin à base de résines copolymère pour travaux d'intérieur

- Isole les fonds de la peinture
- Enduit garnissant
- Peut être recouvrant par tout type de peinture
- Très faible retrait au séchage
- En intérieur exclusivement pour surfacage des murs et plafonds , sur enduits , ciment plâtre ou panneaux de plâtre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrait sec en poids : 100%

Présentation : Poudre

Séchage à 20°C

Hors poussière : 30 min

Sec : 3h

Ponçage : 3heures

Aspect : Mat

Préparation : mélanger la poudre avec environ 40% d'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et facilement manipulable laisser reposer 15min

manipulable laisser reposer 15min

Conservation : en emballage d'origine à l'abri de l'humidité

Teinte : blanc

Conditionnement : 25 kg

Fonds : propres , sains et secs conformément aux prescriptions du DTU 59.1

Matériel : couteau à enduire ou lisseuse

MISE EN OEUVRE

Support intérieur en enduit ciment ou béton

- Brossage et époussetage des supports , afin d'enlever toutes les partie non adhérentes
- Application d'une couches d'impression fixatrice de fond de type POLYFLIX, (diluée de 10 à 15 % au white spirit) de PRODEC
- Application d'une à deux couche d'enduit EXTRA POUDRE de PRODEC

Support intérieur en plâtre et ancienne peinture

- Egrenage et époussetage des supports , afin d'enlever toutes les partie non adhérentes
- Application d'une couche d'impression universelle de fond type POLYFLIX ,(dilué de 10 à 15 % au white spirit) de PRODEC
- Application d'une à deux couche d'enduit EXTRA POUDRE de PRODEC

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à six mois dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

