

RO99

PRO99 est une peinture vinylique mate à base de copolymères qui s'applique sur les revêtements en maçonnerie boiserie et plâtre, sa thixotropie lui confère d'excellentes caractéristiques d'applications et de souplesse.

PRO99 très bon blancheur est conseillé pour des applications intérieur et extérieur, grande facilité d'application, PRO99 présente un excellent pouvoir opacifiant, sans odeur, ne faire pas et possède un bon accrochage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Séchage

Sec hors poussière : 30 minutes à °20

Sec au toucher : 1 heure

Sec recouvrable : 5-4heures

Densité à : 0.02 (+)(-) 1.72

Viscosité : 500- 400 poises

Rendement : 6 à 7 m²

Conservation : 1an dans son emballage fermé d'origine

Teinte : blanc peut teinter avec nous teinte à l'eau (pro teinte 3000)

Matériels d'applications : Rouleau, brosse

Emballage : 5kg – 30 kg

PREPARATION DE SURFACE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 1/59.

Il est nécessaire d'éliminer les parties non adhérentes.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à six mois dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.